

بخاری دیواری مدل 463



NG

شرکت آبسال افتخار دارد در جهت حمایت از سرمایه‌های ملی کشور با ارائه بخاری دیواری مدل 463 که با سوخت کم بازدهی بسیار زیادی دارد، پاسخگوی رضایت و راحتی شما باشد. این بخاری که قابل استفاده با گاز طبیعی می‌باشد، با صرفه و مطمئن بوده و می‌تواند در کمال راحتی در داخل منزل، دفتر کار و هر محل مشابهی با ایمنی کامل مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگیها:

- اولین بخاری استاندارد شده ایران
 - شعله قابل تنظیم (از کم تا زیاد)
 - قابل نصب بر روی دیوار و روی زمین
 - دارای شیر کنترل مجهز به سیستم ایمنی ترموکوپل
 - مجهز به جرقه‌زن (Piezo Electric)
 - با قابلیت انتقال حرارت به دو طریق تابشی و جابجایی
 - دارای سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODS)
- گاز کربنیک نتیجه سوخت کامل است (امادرسد این گاز باید قابل کنترل باشد) سیستم کنترل اکسیژن نسبت به درصد اکسیژن محیط حساس بوده و چنانچه درصد اکسیژن کاهش یابد (یا به عبارتی گاز کربنیک زیاد شود) بخاری خاموش می‌شود تا تهویه کامل محیط، بخاری را نمی‌توان روشن نمود.
- گازهای حاصل از احتراق از طریق کلاهک تعدیل جریان که در پشت بخاری تعبیه شده به دودکش قطر 10 سانتیمتر منتقل و از محیط خارج می‌شود.
 - این بخاری به دلیل حجم و وزن کم به راحتی بر روی دیوار قابل نصب بوده و فضای کمی را اشغال می‌نماید و با توجه به طراحی و تنوع رنگ برای دکوراسیون‌های مختلف مناسب می‌باشد.
 - بدنه این بخاری با پوشش رنگ چکشی کوره‌ای به روش الکترواستاتیک و تمام اتوماتیک اجرا شده است.

- دارای رنگهای متنوع



مجهز به کنترل اکسیژن (ODS)

قطر سوزن mm	فشار گاز		میزان گاز مصرفی		میزان گرمادهی				حجم گرمادهی (m) ³	نوع سوخت مصرفی	وزن (Kg)		ابعاد (mm)		
			(Lit/h)		(W)		(Kcal/h)				با جعبه	بدون جعبه	با جعبه	بدون جعبه	
1.7	mbar	mmH ₂ O	زیاد	کم	زیاد	کم	زیاد	کم	94	گاز طبیعی NG	12	11	550	511	ارتفاع
	17.8	178	500	250	5460	2730	4700	2350					205	200	عمق
													775	720	عرض