

ماشین لباسشویی Select

مدل های AFS-536 (تک شیر) و AFD-536 (دو شیر)



ماشین لباسشویی آبسال که با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی ساخت ماشین لباسشویی در دنیا ساخته شده، از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است که می توانید یک عمر با آسودگی خاطر از آن استفاده کنید.

ویژگیها

- ظرفیت: 5 کیلو گرم
- دور خشک کن: 500 دور در دقیقه
- تعداد برنامه: 12 برنامه در مدل AFD-536 (دو شیر) (برنامه 1 تا 6 برای شستشوی معمولی جهت پارچه های نخ و کتان، برنامه 7 تا 11 برای شستشوی ملایم جهت پارچه های تهیه شده از الیاف مصنوعی، برنامه 12 جهت تخلیه اضطراری) و 13 برنامه در مدل AFS-536 (تک شیر) (برنامه 1 تا 6 برای شستشوی معمولی جهت پارچه های نخ و کتان، برنامه 7 تا 12 برای شستشوی ملایم جهت پارچه های تهیه شده از الیاف مصنوعی و برنامه 13 جهت تخلیه اضطراری)
- قابلیت انتخاب دمای شستشو (تا 90 درجه سانتیگراد)
- تحت لیسانس فاگور اسپانیا
- دارای موتور و قطعات برقی ساخت اروپا
- مجهز به دو شیر ورودی آب گرم و سرد در مدل AFD-536 (استفاده از شیر ورودی آب گرم این مزیت را دارا میباشد که در مصرف برق بطور قابل ملاحظه ای صرفه جویی می شود).
- مجهز به مکانیزم قفل ایمنی در
- مجهز به پایه های قابل تنظیم جهت سطوح شیب دار
- مجهز به دکمه حذف خشک کن و دکمه غوطه وری جهت به تعویق انداختن تخلیه نهایی
- مجهز به مکانیزم محافظت موتور در مقابل بار اضافی (Over load)
- مجهز به مخزن کامپوزیت مقاوم در برابر پوسیدگی و خوردگی و عایق الکتریسته
- رویه اختیاری برای نصب در کابینت
- طراحی آن بگونه ای است که متناسب با وزن و نوع لباسها میزان آب ورودی به ماشین لباسشویی به طور اتوماتیک تنظیم می شود، این مزیت موجب صرفه جویی در مصرف آب و برق می شود.
- طراحی این ماشین لباسشویی به گونه ای است که از جمع شدن آب اضافی در عمق فواصل لاستیک دور در جلوگیری کرده و موجب افزایش طول عمر لاستیک دور در و تمیزی بیشتر لباسشویی می شود.
- مجهز به فیلتر پمپ. طراحی، ساخت و نصب این پمپ به گونه ای است که به صورت خودکار از کرک، مو و الیاف پارچه پاک می شود از این رو خروجی آب آن هرگز مسدود نمی گردد. با این وجود چنانچه اشیایی نظیر حلقه، سکه و ... به داخل پمپ کشیده می شوند، دسترسی به پمپ که در پشت قاب پایه قرار گرفته به سهولت امکان پذیر است.
- بدنه ماشین لباسشویی با روشهای مدرن کارخانجات پیشرفته اتومبیل سازی پس از فسفات شده با رنگ الکتروفورز آستر شده و سپس به روش الکترواستاتیک رنگ آمیزی نهایی شده است.

ابعاد (mm)			فرکانس (Hz)	ولتاژ (V)	فیوز مصرفی (A)	فشار ورودی آب (N/cm ²)		وزن (Kg)	
طول	عرض	ارتفاع				حداقل	حداکثر	بدون بسته بندی	با بسته بندی
590	550	850	50	220-230	10	4.9	98	69	71