


## مدل های AFS-753 (تک شیر) و AFD-753 (دو شیر)

ماشین لباسشویی آبسال که با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی ساخت ماشین لباسشویی در دنیا ساخته شده، از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است که می توانید یک عمر با آسودگی خاطر از آن استفاده کنید. لباسشوییهای این شرکت تحت لیسانس فاگور اسپانیا و کلیه قطعات برقی و موتور آنها ساخت اروپا می باشد.

### ویژگیها



- ظرفیت: 5 کیلو گرم
- دور خشک کن: 700 دور در دقیقه
- مجهز به دستگیره انتخاب دور خشک کن از صفر تا 700 دور در دقیقه
- مجهز به صفحه نمایشگر زمان و برنامه
- مجهز به سیستم عیب یابی خود کار و نمایش عیوب توسط صفحه نمایشگر
- مجهز به دکمه تشدید شستشو، دکمه اتو کشی آسان و دکمه آبکشی اضافه
- مجهز به دکمه ایجاد تاخیر در زمان شروع برنامه انتخابی که می توان این زمان را توسط صفحه نمایشگر مشاهده کرد.
- تعداد برنامه: 15 (با درجه حرارت های مختلف شستشو) (برنامه 1 الی 7 جهت شستشوی معمولی جهت پارچه های نخ و کتان، برنامه 8 و 9 جهت انجام عملیات کمکی، برنامه های 10 و 11 جهت شستشوی پارچه های پشمی، برنامه های 12 الی 15 جهت شستشو ملایم برای پارچه های با الیاف ظریف)
- مجهز به مکانیزم محافظت موتور در مقابل بار اضافی
- مجهز به پایه های قابل تنظیم جهت سطوح شیب دار
- قابلیت باز شدن درب ماشین لباسشویی تا 180 درجه
- مجهز به درب ورودی با قطر زیاد جهت سهولت در داخل و خارج کردن لباسها
- مجهز به مکانیزم قفل ایمنی درب و قفل برنامه جهت محافظت برنامه انتخابی در مقابل ایجاد تغییر تصادفی
- مجهز به مخزن کامپوزیت مقاوم در برابر پوسیدگی و خوردگی و عایق الکتریسته
- تنظیم میزان آب ورودی به ماشین لباسشویی بطور اتوماتیک متناسب با وزن و نوع لباسها انجام میگردد. که این مزیت موجب صرفه جویی در مصرف آب و برق می شود.
- طراحی لاستیک دور درب به گونه ای است که از جمع شدن آب اضافی در عمق فواصل جلوگیری می شود که موجب افزایش طول عمر لاستیک و تمیزی بیشتر لباسشویی می شود.
- فیلتر پمپ به صورت خود کار از کرک، مو و الیاف پارچه پاک شده، از این رو خروجی آب آن مسدود نمی گردد. با این وجود چنانچه اشیایی نظیر حلقه، سکه و ... به داخل پمپ کشیده می شوند، دسترسی به پمپ که در پشت قاب پایه قرار گرفته به سهولت امکان پذیر است.
- بدنه ماشین های لباسشویی این شرکت با روشهای مدرن کارخانجات پیشرفته اتومبیل سازی پس از فسفات شده با رنگ الکتروفرز آستر شده و سپس به روش الکترواستاتیک رنگ آمیزی نهایی می شود.
- رویه اختیاری برای نصب در کابینت

### 28 روز امکان تعویض یا استرداد وجه

### نصب رایگان در سراسر کشور

| وزن<br>(Kg)<br>با بسته بندی | فشار ورودی آب<br>(N/cm <sup>2</sup> ) |        | فرکانس<br>(Hz) | ولتاژ<br>(V) | فیوز<br>مصرفی<br>(A) | ابعاد (mm) |     |      |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|--------------|----------------------|------------|-----|------|
|                             | حداقل                                 | حداکثر |                |              |                      | ارتفاع     | عرض | پهنا |
| 69-71                       | 4.9                                   | 98     | 50             | 220-230      | 10                   | 850        | 550 | 590  |