



آترومنت ۱۰۱

فوق روان کننده بتن با خاصیت دیرگیری

شرح:

آترومنت ۱۰۱ بر پایه پلیمرهای اصلاح شده ملامین سولفونات تولید و دارای بهترین کارایی برای بتن بخصوص در نواحی آب و هوای گرم می باشد. همچنین قابلیت حفظ کارایی بتن در حمل و نقل های طولانی را دارا است.

کاربرد:

در مواقعی که روان کنندگی بسیار زیاد و یا بهبود کیفیت بتن مورد نظر باشد بهترین راه حل استفاده از **آترومنت ۱۰۱** می باشد. تاثیر روانی می تواند به دو صورت افزایش کارایی با حفظ نسبت آب به سیمان و یا کاهش آب بتن و رسیدن به مقاومت بیشتر مد نظر باشد. همچنین به دلیل خاصیت پخش کنندگی سیمان و در نتیجه تاثیر بهتر آن در بتن، همواره می توان با استفاده از **آترومنت ۱۰۱** مقدار سیمان را در بتن کاهش داد و صرفه اقتصادی نیز حاصل نمود.

مشخصات فنی:

استاندارد: مطابق با **ASTM C-494 Type A,B,D&G**

شکل ظاهری: مایع قهوه ای پررنگ

وزن مخصوص: بین ۱/۱۵ تا ۱/۱۷ گرم در میلی لیتر

درجه قلیایی: ۸ تا ۱۱

حالات: در آب به هر نسبت

مقدار مصرف:

در شرایط عمومی **آترومنت ۱۰۱** بین ۰/۳ تا ۱/۲ درصد وزن سیمان به بتن افزوده می شود. ولی در درجه حرارت های بالاتر و یا در صورت کاربرد میکروسیلیس در بتن است که تا ۱/۸ درصد وزن سیمان افزایش یابد.

بسته بندی:

آترومنت ۱۰۱ در بشکه های ۲۴۰ کیلوگرمی عرضه می شود ولی بر اساس خواست مصرف کننده قابل تغییر می باشد.

نگهداری:

چنانچه در شرایط متعارف و در ظروف اصلی نگهداری شود **آترومنت ۱۰۱** تا یکسال قابل مصرف است.

توجه: در صورت نگهداری بیش از یکسال، قبل از مصرف با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.