



((ملات آماده بدون انقباض جهت تعمیر سطوح بتنی))

✱ شرح :

پودر صافکاری کا - ۶۰ ماده تعمیراتی سطوح بتنی است که بر پایه سیمان همراه با ماسه نرم و درجه بندی شده و افزودنیهای شیمیایی مناسب تولید می گردد. این پودر علاوه بر مقاومتهای بسیار عالی فاقد انقباض نیز می باشد، بنابراین ترک نمی خورد و در بلند مدت از سطح جدا نمی گردد.

✱ کاربرد :

پودر صافکاری کا - ۶۰ بصورت آماده تحویل می گردد و تنها با افزودن آب در محل، تبدیل به خمیری مناسب برای صافکاری می گردد. ولی جهت تهیه ملاتی با کارآیی بهتر و چسبندگی خوب به سطح زیر، همواره توصیه می شود **چسب بتن کا - ۱۰۰** همراه با ملات صافکاری استفاده گردد. طرز تهیه این ملات به شرح زیر است:

یک و نیم پیمانه آب را در ظرفی ریخته و یک پیمانه چسب بتن به آن اضافه نمایید. سپس ۴/۵ الی ۵ پیمانه پودر صافکاری در داخل آن ریخته بهم برنید پس از ۱۰ دقیقه مجدداً مخلوط را به هم زده تا خمیر یکنواختی بدست آید، آنگاه بوسیله کاردک و یا ماله سطح بتن را لکه گیری و صاف نمایید.

✱ مشخصات فنی :

شکل ظاهری :	پودر خاکستری
وزن مخصوص خشک :	۱/۴ گرم در سانتی متر مکعب
وزن مخصوص تر :	۲/۲ گرم در سانتی متر مکعب
مقدار کلر موجود :	صفر

✱ بسته بندی :

پودر صافکاری کا - ۶۰ در کیسه های پلی اتیلنی ۲۵ کیلوگرمی عرضه می گردد.

✱ زمان نگهداری :

حداقل ۱۲ ماه به شرط دور بودن از تابش نور خورشید و حفاظت در برابر فشار زیاد و بارندگی.

✱ توجه :

برای اطلاع از مقاومتهای فیزیکی **پودر صافکاری کا - ۶۰** به نتیجه آزمایشات انجام شده بر روی آن توسط آزمایشگاههای معتبر که در شرکت آتروپات شیمی موجود میباشد مراجعه فرمایید