



روغن قالب آتروپات

((آزاد کننده قالب از سطوح بتن))

شرح :

روغن قالب آتروپات بر پایه روغن تصفیه شده معدنی همراه با امولسی فایر و اسیدهای چرب تولید می گردد که به دلیل چرب نمودن سطح قالب از چسبندگی بتن به آن جلوگیری می نماید و به دلیل کاهش اصطحلاک بین قالب و سطح بتن ، حبابهای سطحی را کاهش داده و عمر قالب نیز زیاد می شود .

کاربرد :

روغن قالب به شکل قابل مصرف عرضه می گردد . اگر چه می توان آن را به نسبت ۱ به ۱ با آب رقیق، و مصرف نمود . قبل از استفاده از **روغن قالب** ، سطوح قالب را کاملاً تمیز نمایید و سپس با استفاده از قلم مو و یا غلطک یک لایه نازک و یکنواخت از روغن را قبل از نصب آرماتور ها روی سطح قالب پخش نمایید . پس از اتمام گیرش بتن این لایه را می توان با آب شستشو داده و از خورده شدن و فساد سطح بتن جلوگیری نمود .

مشخصات فنی :

شکل ظاهری :	مایع کهربایی تیره
وزن مخصوص :	حدود ۰/۸ گرم در سانتی متر مکعب
درجه اشتعال :	۹۰ درجه سانتی گراد
قابلیت امتزاج :	با آب به هر میزان

پوشش :

روی سطح صاف ۳۰ تا ۳۵ متر مربع با هر لیتر روغن
روی سطح ناصاف ۱۵ تا ۲۰ متر مربع با هر لیتر روغن

بسته بندی :

روغن قالب معمولاً در بشکه های ۲۰۰ لیتری عرضه می گردد .

نگهداری :

در صورت دور بودن از تابش مستقیم نور خورشید و در بشکه های اصلی تا ۱۲ ماه قابل نگهداری و مصرف است .