



Atrolatex B 250

آترولاتکس B - 250

لاتکس تقویت کننده سیستم های سیمانی

Atrolatex B 250 تولید شده در شرکت آتروپات شیمی ماده ای است شیری رنگ بر پایه رزینهای سنتزی که پس از خشک شدن تشکیل فیلم شفاف و بیرنگ می دهد .

موارد استفاده :

Atrolatex B 250 را می توان در موارد زیر مصرف نمود :

- به عنوان لایه آب بند کننده در سیستم آب بندی منابع .
- جهت جلوگیری از فرسایش تدریجی سطوح بتنی
- برای کیورینگ داخلی و سطحی بتن تازه
- بهبود توان خمشی
- کاهش آب انداختگی سطح
- کاهش جمع شدگی

مشخصات **Atrolatex B 250** :

- رنگ شیری
- حلالیت در آب (پس از خشک شدن در آب حل نمی شود)
- وزن مخصوص ۱/۰۱
- PH ۹ تا ۱۰
- حداقل درجه دما جهت تشکیل فیلم +۵ درجه سانتیگراد

بسته بندی :

Atrolatex B 250 در ظروف پلاستیکی ۴ و ۱۰ کیلویی و در بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی عرضه می گردد .

نگهداری :

در دمای بیشتر از ۵ درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم آفتاب در ظروف اصلی خود تا ۶ ماه قابل نگهداری می باشد .

توجه : ابزار کار را بلافاصله پس از استفاده با آب بشویید .