



شرح :

نوارهای **واتر استاپ آتروپات شیمی** بر پایه پلی ونیل کلراید (PVC) اصلاح شده ، تولید و برای آب بند نمودن سازه هایی چون سد ، استخر ، کانال و یا گالری بکار می روند .

کاربرد :

نوارهای **واتر استاپ آتروپات شیمی** به دو شکل حفره دار (O) و ساده (E) و در اندازه های مختلف تولید می شوند . نوع حفره دار برای استفاده در درزهای انبساط و نوع ساده آن در محل های قطع بتن و یا درزهای ساختمانی کاربرد دارند .

مشخصات فنی :

رنگ : معمولاً به رنگ زرد

سختی : ۷۵ (shore A) بر اساس استاندارد ASTM D-2240

مقاومت کششی : ۱۱ نیوتن بر میلیمتر مربع بر اساس استاندارد ASTM D-412

ازدیاد طول : ۳۲۰ درصد بر اساس استاندارد ASTM D-471

اندازه :

واتر استاپ ها معمولاً در عرض های ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتر و با ضخامت های ۳ تا ۱۰ میلیمتر تولید و در اندازه های طولی ۱۵ و ۲۵ متر بسته بندی می شوند . بدیهی است مطابق نیاز هر پروژه میتوان طول واتر استاپ را تغییر داد .

نحوه اتصال :

جهت اتصال **واتر استاپ** کافی است دو سر آنها را گرم نموده تا زمانیکه به شکل مذاب درآید و سپس آنها را روی هم قرار داده و برای مدتی تحت فشار قرار دهید . البته می توان دو سر **واتر استاپ** را به طول ۳۰ سانتی متر روی هم قرار داد .

نگهداری :

چنانچه نوارهای **واتر استاپ** به دور از تابش نور خورشید قرار گیرند تا دو سال قابل نگهداری میباشند .