



Dynaclean

به منظور پاک کردن سطوح از اثر شوره، لکه چربی و روغن، پاک کردن قطعات و ماشین آلات و شستشوی نماها و مصالح ساختمانی و صنعتی مورد مصرف می باشد. این ماده را می توان تا نسبت 1:40 با آب رقیق کرده و استفاده نمود. که البته میزان آن به سطح و آلودگی وجود دارد.

سطح آغشته شده پس از ۳۰ دقیقه آماده شستشو با آب بوده و لذا با Dyna clean می توان لکه چربی و روغن نفوذ کرده و شوره موجود در بافت مصالح بتنی، کنه های صنعتی، نماهای آجری، چاله سروسپها و سایر مصالح بدون لایه های محافظتی را بیرون کشید.

(ISO9001 certificated) DynaClean

طریقه مصرف:

ابتدا سطح را با آب شستشو داده، جارو کنید تا اثرات سستی مواد از بین برود. Dynaclean را روی سطح کوچکی با نسبتهای مختلف از ۱:۱۰ تا ۱:۴۰ با آب رقیق کرده و آزمایش می کنیم تا بهترین نسبتهای رقیق کردن و کاهش مصرف مواد را بدست آوریم، جهت کاهش مواد مصرفی می توان از روش اعمال با اسپری جهت نفوذ بیشتر استفاده نمود.

سپس با نسبت به دست آمده Dynaclean را روی سطح اعمال کرده و سطح را تا ۳۰ دقیقه مرطوب نگاه دارید.

پس از گذشت ۳۰ دقیقه در صورت عدم تکمیل پاک کنندگی سطح را مجدداً با قطرات آب خیس کنید (به صورت قطره ای) تا فعالیت Dynaclean متوقف نگردد. سپس سطح را شستشو داده و در صورت باقی ماندن اثر فقط محلهای حاوی لکه را مجدداً با Dynaclean خیس نمایید تا اثر کاملاً برطرف گردد.

برای دستیابی به یک درصد رقت با آب می توان قسمت کوچکی از سطح را آزمایش نموده و در صورت رضایت، کل ماده را رقیق و روی سطح اعمال نمود.

مشخصات ماده

Clear point	-0°C
Pour point	-5°C
Ph	10
Flash point	>100°C
Specific gravity	1.589 (20)
Activity (%)	100
Viscosity (ssu)	110
Density (@ 20°C)	kg/m ³ 1020



در زمان استفاده از ماده حتماً از ماسک و دستکش استفاده کنید و در صورت تماس با بدن حتماً محل را با آب و صابون شستشو دهید.

بسته بندی:

- در ظروف ۴ لیتری، ۲۰ لیتری و ۲۰۸ لیتری عرضه میگردد.

مشخصات فنی: ساخته شده از Pottasium Silicate+Lithuim Silicate

شکل ظاهری	نقطه جوش	درصد فراریت حجمی	وزن مخصوص	حلالیت در آب	PH در ۱٪ حلال
مایع شفاف	۱۰۰ درجه سانتیگراد	۹۱	۱/۰۵	٪۱۰۰	۱۱/۵

توضیحات:

- Dynaclean غیر قابل اشتعال، غیر سمی، ضد UV و بر پایه آب می باشد.