



پرایمر آکرلیک

• آکروسیل ای ام ۶۰۰

آستری آکرلیک آکروسیل ای ام ۶۰۰ بر اساس رزینهای امولسیون آکرلیک - پایه آب - می باشد که کاملاً بیرنگ و نیمه براق است و برای تثبیت گچ، گرد و خاک و پودر و سیمان سطوح ساختمانی قبل از نقاشی بکار برده می شود.



• موارد مصرف:

۱. تثبیت گچ، گرد و خاک و پودر سیمان سطوح بتنی و گچی پیش از رنگ آمیزی (جایگزین روغن الیف)
۲. آستری برای سطوح بتن، گچ، ایرانیت، آردواز، سیمان ازبستی، سفال، سنگ و چوب.
۳. آستری مناسب قبل از عملیات ترمیمی، آب بندی و یا کاشی کاری سازه های ساختمانی.
۴. براق کردن و ضد غبار کردن سطوح ساختمانی و آب بندی کردن محدود دیواره های باران گیر.
۵. قابل اختلاط با ملاتهای سیمانی (مانند چسب بتن) و مل.

• ویژگیها و مزایا:

۱. توجیه اقتصادی بدلیل قیمت ارزان، پوشش فراوان، و سرعت اجرایی بالا.
۲. فاقد حلال های نفتی مضر برای انسان و محیط زیست، کاملاً بهداشتی و بدون بوی نامطبوع
۳. قابل اجرا با قلم مو، غلطک نقاشی و اسپری.

مشخصات فنی و فیزیکی آستری آکروسیل ای ام ۶۰۰

جنس: آستری آکرلیک امولسیونی پایه آب	شکل ظاهری: شیرابه ای و هموژن
جرم حجمی: ۱ کیلوگرم بر لیتر	مشخصات فیلم خشک: یکنواخت و نیمه براق
درصد جامد: $1 \pm 12\%$	پی اچ: ۸-۹ (PH)
بسته بندی: دبه ۱ و ۴ و ۲۰ لیتری پلی اتیلنی	
نگهداری: حداقل شش ماه از تاریخ تولید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه	



((اجرا ۶ پرایمر آکرلیک))

- شرایط و دمای اجرا:
آستری آکرلیک را می توان در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد روی سطوح خشک در یک لایه اجرا کرد.
- تهیه بتونه:
جهت تهیه بتونه ، پرایمر را مستقیماً با مل یا سیمان مخلوط کرده و مشابه همه بتونه های معمول اجرا کنید.
- مقدار مصرف:
مقدار مصرف پرایمر آکرلیک آکروسیل ای ام ۶۰۰ برای یک لایه پوشش سطوح صاف سیمان حدود ۱۰۰ گرم در متر مربع و برای سطح گچ حدوداً ۵۰ تا ۶۰ گرم در متر مربع می باشد.
- تمیز کاری:
قلم مو و ابزار کار را پس از اتمام کار با آب تمیز بخوبی بشوید و از پاکیزگی ابزار اطمینان حاصل کنید .
نکته: قبل از رنگ آمیزی حتماً از خشک بودن و عدم شوره زایی سطح ساختمان اطمینان حاصل کنید و در غیر اینصورت با کارشناسان این امر مشورت نمایید .