

ردیف	مشخصات فنی و داده های تضمین شده برای کلید های مینیاتوری فشار ضعیف
۱	سازنده : ایران
۱-۱	کشور : ایران
۱-۲	نام کارخانه : F&G اف اند جی ایران
۱-۳	استاندارد ساخت : IC947-2-IC898
۲	ولتاژ نامی عملکرد (ولت) : 230/400
۳	ولتاژ آزمون ایستادگی فرکانس صنعتی یک دقیقه ای (کیلو ولت) : 4KV
۴	فرکانس نامی (هرتز) : 50 هر تز
۵	ولتاژ نامی عایقی (ولت) : 4KV
۶	جریان نامی عملکرد (قطع) - آمپر : 63-0.5
۷	حداکثر جریان نامی قابل تحمل برای یک ثانیه : ۱۵ کیلو آمپر
۸	کلاس عایقی : 3
۹	اتلاف توان (وات) : مطابق با IEC61898
۱۰	تعداد قطب : 4,3,2,1
۱۱	افزایش درجه حرارت : مطابق با IEC61898
۱۱-۱	کنتاکتهای مسی (درجه سانتی گراد) : مطابق با IEC61898
۱۱-۲	کنتاکتها با روکش نقره ای (درجه سانتی گراد) : مطابق با IEC61898
۱۱-۳	ترمینالها (درجه سانتی گراد) : مطابق با IEC61898
۱۱-۴	اجزاء فلزی که همانند فنر عمل می کنند (درجه سانتی گراد) : مطابق با IEC61898
۱۱-۵	مواد عایق با فلزات دیگر که در اتصال با مواد عایق هستند (بیان نوع عایق) منحنی جریان / زمان برای هر نوع : مطابق با IEC61898
۱۱-۶	جنس کنتاکتها : مس الکترونیکی با روکش نقره
۱۲	نوع نصب (با پیچ و مهره ، بر روی ریل روکار - توکار) : بر روی ریل
۱۳	قدرت قطع در 400 VAC : 15KA
۱۴	عمر مفید (بدون بار ، بار نامی ، بار اتصال کوتاه) : ≥ 8000
۱۵	درجه حفاظت : With Z7-MFG IP54 and IP40
۱۶	ابعاد و وزن : Fram Size:45 m.m / Soket Size : 80 m.m / Device Width 17.5 mm