



ماستیک پلیمری واترپروف CO-219

ماستیک پلیمری واترپروف CO-219 (دو جزئی) از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر می باشد که بر پایه رزینهای سینتتیک (Synthetic Polymers) تولید و ارائه می گردد، از کاربری ویژه این محصول می توان به آبنند نمودن استخرهای آب، ایزولاسیون سقفها و بامهای بتونی، آبنند نمودن سطوح بتونی شامل دیوارها و ... اشاره نمود.

موارد مصرف

- آبنندی استخرهای آب
- آبنندی حوضچه ها و کانالهای عبور آب
- آبنندی بامها و سقفها
- آبنندی دیوارها و سطوح در معرض جریان آب و رطوبت

خواص فیزیکی و ظاهری و مکانیکی

شکل ظاهری	خمیری
رنگ	طوسی، سفید، سبز، زرد
وزن مخصوص (دانسیته)	2gr/cm^3
نسبت ترکیب وزنی	جزء A (پودر): 100 واحد
	جزء B (مایع): 38 واحد
زمان ترکیب دوجزء	۳ دقیقه
عمر مصرف 25°C Pot life	۴۰ دقیقه
زمان ژل شدن 25°C Gel Time	۱ ساعت
زمان خشک شدن 25°C Curing Time	۲۴ ساعت
زمان خشک شدن نهایی 25°C	۷ روز
حداقل دمای پخت	10°C
حداکثر دمای پخت	40°C
عمر نگهداری در انبار Shelf life	۶ ماه
استحکام کششی	160 N/cm^2
Elongation	٪۳۰

نکات فنی و ایمنی

- ۱- قبل از ترکیب دو جزء هریک از اجزاء را بمدت ۲ دقیقه میکس نمائید.
- ۲- بعد از استفاده از مواد درب مواد باقیمانده را محکم ببندید و آن را دور از محیطهای مرطوب نگهداری نمائید.
- ۳- بعد از استفاده ابزار و وسایل را با تینر GE-31 تمیز نمائید.
- ۴- در هنگام کار از دستکش و ماسک استفاده نمائید.

بسته بندی

در بسته بندی های یک کیلو گرمی و ۲۰ کیلو گرمی قابل ارائه می باشد.