



(گروت پلیمری CO-222)

گروت پلیمری CO-222 (دو جزئی) از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر می باشد که بر پایه رزینهای سینتتیک (Synthetic polymers) تولید و ارائه می گردد.

از کاربری ویژه این محصول تسطیح سطوح ناهموار بتونی بوده که با توجه به چسبندگی مناسب و عدم انقباض بعد از کیورینگ، گروت مناسبی جهت تسطیح و تراز نمودن سطوح بتونی می باشد.

موارد مصرف

- تسطیح خلل و فرجهای عمقی و سطوح بتونی
- تسطیح چالها، حفره ها و ناهمواریهای عمقی سطوح بتونی
- تعمیر ستونها، پله ها و کانالهای بتونی

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری	مالات
رنگ	طوسی / قرمز / سبز / زرد
وزن مخصوص	2 gr/cm ³
نسبت ترکیبی وزنی	جزء A (پودر): 100 Kg
	جزء B (مایع): 15 Kg
زمان ترکیب دو جزء	۳ دقیقه
عمر مصرف (Pot Life) (25°C)	50 min
زمان ژل شدن (Gel Time) (25°C)	70 min
زمان خشک شدن (Curing Time) (25°C)	24 hr
زمان خشک شدن نهایی (25 °C)	۷ روز
حداقل دمای پخت	10 °C
حداکثر دمای پخت	35 °C
عمر نگهداری	۶ ماه
مقاومت چسبندگی به بستر بتونی	265 N/cm ² (جدایش بالایه بتون)

بسته بندی

این محصول در بسته بندیهای ۱۱۵ کیلوگرمی قابل ارائه می باشد.