



(پرایمر سینتتیک FL-119)

پرایمر سینتتیک FL-119 (یک جزئی) از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر می باشد که بر پایه رزینهای سینتتیک (Synthetic polymers) تولید و ارائه می گردد از کاربری ویژه این محصول، بکارگیری آن بعنوان لایه اول در اتصالات بتونی و بمنظور واترپروف نمودن آن می باشد، چسبندگی و نفوذپذیری مناسب این محصول بستر مناسبی را برای اجرای پوششهای پلیمری بر روی سطوح بتونی فراهم می سازد

موارد مصرف

- بعنوان پرایمر جهت اجرای لایه اول در اجرای پوششهای پلیمری بر روی بتون
- جهت اتصال بتون نو به کهنه
- جهت آییند نمودن سازه های بتونی

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری	مایع
رنگ	سبز / زرد / قرمز
وزن مخصوص	1.1 gr/cm^3
زمان ژل شدن (Gel Time) (25^0C)	30 min
زمان خشک شدن (Curing Time) (25^0C)	1 hr
حداقل دمای پخت	7^0C
حداکثر دمای پخت	35^0C
عمر نگهداری	۶ ماه

بسته بندی

این محصول در بسته بندیهای ۲۰ کیلو گرمی قابل ارائه می باشد.