



(روکش پلیمری FL-120)

روکش پلیمری FL-120 (دو جزئی) از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر می باشد که بر پایه رزینهای سینتیک (Synthetic polymers) تولید و ارائه می گردد. از کاربری ویژه این محصول تسطیح سطوح ناهموار بتونی و اجرای کفپوش صنعتی یکپارچه بوده که با توجه به چسبندگی مناسب و عدم انقباض بعد از کیورینگ ، محصول مناسبی جهت تسطیح و تراز نمودن سطوح بتونی می باشد .

موارد مصرف

- تسطیح سطوح بتونی
- اجرای کفپوش یکپارچه کارخانجات صنعتی
- اجرای کفپوش یکپارچه انبارها ، گاراژها ، پارکینگها و

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری	مایع
رنگ	طوسی / سبز / زرد / قرمز
وزن مخصوص	2 gr/cm ³
نسبت ترکیبی وزنی	جزء A (پودر) : 100 Kg
	جزء B (مایع) : 26 Kg
زمان ترکیب دو جزء	۳ دقیقه
عمر مصرف (Pot Life) (25 ⁰ C)	40 min
زمان ژل شدن (Gel Time) (25 ⁰ C)	65 min
زمان خشک شدن (Curing Time) (25 ⁰ C)	24 hr
زمان خشک شدن نهایی	۷ روز
حداقل دمای پخت	7 °C
حداکثر دمای پخت	35 °C
عمر نگهداری	۶ ماه
مقاومت چسبندگی به بستر بتونی	240 N/cm ² (جدایش بالای بتون)
مقاومت فشاری پس از ۷ روز	22 N/mm ²

بسته بندی

این محصول در بسته بندیهای ۹۴،۵ کیلو گرمی قابل ارائه می باشد .