

محصولات

تولیدات ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس، با ظرفیت تولید ۱۰۰,۰۰۰ تن در سال به صورت زیر می باشد.

شرکت صنایع هفت الماس در یک نگاه

به روش غوطه وری گرم مشخصات ورق های گالوانیزه تولیدی	
روش تولید	گالوانیزه پیوسته به روش غوطه وری گرم
فلز پایه	St 12 , St 14
ضخامت های موجود	0.4, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25 mm
عرض	1000 & 1250 mm
بیشترین جرم پوشش	60 - 180 g/m ²
ابعاد کویل ها	قطر داخلی : 508 mm قطر خارجی : 900-2000 mm
وزن کویل ها	3-10 تن
ابعاد	عرض : 1000 and 1250 mm طول : 700 up to 3150 mm
پوشش روغنی	2 g/m ²
نوع بلورها	بلورهای منظم، بلورهای ریز، صیقلی
ظرفیت تولید سالیانه	100'000 تن
JIS G3302 کیفیت طبق	SGCD (DQ) (1) , SGCC (CQ) (2) , (LFQ) (3) , (SQ) (4)
ASTM A653 کیفیت طبق	A 528 (DQ) , A 526 (CQ) , (LFQ) , (SQ)
EN 10142 کیفیت طبق	FePO3G (DQ) , FePO2G (CQ) , (LFQ) , (SQ)

- 1-(Drawing Quality (DQ .
- 2- (Commercial Quality (CQ.
- 3- (Lock Forming Quality (LFQ.
- 4-(Structural Quality (SQ.

دسته بندی تولیدات هفت الماس

جدول زیر شامل دسته بندی کیفی و آماده سازی سطح برای کاربردهای متفاوت می باشد .

دسته بندی	جرم پوشش	آماده سازی سطح	کیفیت	کاربرد
بلور های منظم	Zo6~Z60		وسایل متنوع ، ساختمان ، قطعات اتومبیل و اتومبیل و گاردریل	وسایل متنوع ، ساختمان ، قطعات اتومبیل و گاردریل
بلور های ریز	Zo6~Z60		با قابلیت کاربرد تجاری ، ساختمانی و کششی	وسایل برقی خانه و تجهیزات محل کار
بسیار صیقلی	Zo6~Z60		با قابلیت کاربرد تجاری ، ساختمانی و کششی	داشتن قابلیت رنگ کردن برای مصارف خانگی و کاربردهای الکتریکی
کریستال بسیار ریز	Zo6~Z60		با قابلیت کاربرد تجاری ، ساختمانی و کششی	داشتن قابلیت رنگ کردن برای مصارف خانگی و محل کار