



مجموعه شیر های دوما :

مجموعه شیرهای دو مو مشتمل بر شیرهای آشپزخانه ، حمام ، روشویی و توالت می باشد که از زیبایی در طراحی ، دقت و تکنولوژی سوئیس و دوام در استفاده برخوردار است .
شرکت KWC ایران با آخرین استانداردهای جهانی این مجموعه را تولید و عرضه نموده است.

مزایای مجموعه دوما :

- استفاده از مکانیزم گردان برای اولین بار در شیر دستشویی
- استفاده از دستگیره عمودی در شیر توالت
- حجم وزین و متناسب در شیر حمام
- استفاده از روزت های مخصوص دو پارچه جهت پنهان کردن خرابی های کاشیکاری

ویژگی های منحصر به فرد محصولات KWC ایران :

- استفاده از شمش برنج با آنالیز مخصوص و کنترل مداوم ۱۴ عنصر آن در حد PPM به منظور رعایت مولفه های سلامتی
- کاربرد فرآیند تولید منحصر بفرد ریخته گری LOW PRESSURE
- استفاده از کارتریج مخصوص سرامیکی KWC
- استفاده از آب فشان سوئیسی که به کمک آن می توان در مصرف آب صرفه جویی نمود .
- استفاده از قطعات سوئیسی و اروپایی با کاربرد بهداشتی نظیر اورینگ ها ، شلنگ ها و ...
- رعایت مشخصه های آب کاری کروم مطابق با استاندارد های جهانی
- تست صد در صد مواد اولیه و محصولات در جریان تولید و محصول نهایی با استفاده از تجهیزات تمام اتوماتیک منحصر بفرد در خاورمیانه
- امکان تنظیم میزان آب خروجی و درجه حرارت آب (صرفه جویی در مصرف آب و انرژی)
- طراحی خاص جهت حرکت بی صدای آب در مسیر شیر
- ضد رسوب و رد کننده ذرات معلق آب (جلوگیری از گرفتگی شیر)

- حمل و نقل بایستی با احتیاط کامل بعمل آید و از روش های حمل مطمئن که به کالا لطمه نخورد استفاده فرمایید. - بدون کارتن مادر حمل و نقل نفرمایید. - از قرار دادن اجسام سنگین بر روی جعبه خودداری فرمایید. - از ضربه خوردن و پرتاب کردن جعبه خودداری فرمایید. - انبارش محصولات. - الف) زیر باران نگهداری نفرمایید. - ب) دور از نور خورشید و حرارت نگهداری فرمایید. - ج) در محل مناسب انبارش فرمایید.	شرایط حمل و نقل
- قبل از نصب شیر حتماً لوله های ورودی آب شسته شود. - طبق روش معمول سمت راست را به آب سرد سمت چپ را به آب گرم متصل کنید. - قبل از اجازه ورود آب به شیر، آب فشار را از شیر باز کنید و اجازه دهید مقدار مناسبی آب از شیر عبور نماید. - بر اساس نوع شیر و بروشورهای داخل جعبه نسبت به نصب صحیح شیر اقدام گردد.	طریقه صحیح نصب
- بهتر است شیر را روزانه، با یک پارچه نرم و خشک تمیز شود. - به هیچ وجه از سیم ظرفشویی و اسکاچ جهت شستشوی شیر استفاده نشود. - به هیچ وجه از مواد شیمیایی خورنده مانند وایتکس و جوهر نمک و پودر کف شویی و ... برای تمیز کردن شیر استفاده ننمایید. - سطح شیر با صابون مایع و پارچه نرم شستشو شده و بلافاصله آن را خشک نموده و مطمئن شوید که صابون مایع کاملاً از روی شیر پاک شده باشد.	شستشو
- از باز کردن مکانیزم کارتریج و بیرون آوردن از شیر جداً خودداری فرمایید.	موارد غیر مجاز
بهترین فشار کاری: ۳ بار (۴psi) حداکثر فشار کاری: ۵ بار (۷۰psi) بهترین درجه حرارت: ۶۰ درجه سانتی گراد (۱۴۰f) حداکثر درجه حرارت: ۹۰ درجه سانتیگراد (۱۹۴f)	اطلاعات فنی
- برای استفاده از شرایط ۵ سال گارانتی نکات زیر را رعایت فرمایید: - به هیچ وجه شلنگ را باز نفرمایید. - در هنگام نصب، شیر را روی زمین و سطح ناصاف قرار ندهید. - به هیچ وجه کارتریج (تویی) را باز نفرمایید. - استفاده از انواع شوینده ها و یا هر نوع ساینده که می تواند صدمه جدی به پوشش محافظ شیر وارد نماید، مطلقاً توصیه نمی گردد. - شرکت هر گونه مسئولیتی ناشی از عدم رعایت دستورالعمل فوق را بعهده نمیگیرد. - توصیه می شود جهت نصب محصولات اهرمی از نصاب آموزش دیده شرکت استفاده نمایید.	توجه