



Seal Joint k

درزگیر الاستومریک مقاوم در برابر مواد نفتی

تعریف:

Seal Joint k خمیر درزگیری است. بر پایه ترکیبی از رزینهای مصنوعی و قطران که پس از گرم کردن قابل استفاده می شود. وقتی در درزهای انبساطی و یا درزهای اجرایی قرار می گیرد درز انعطاف پذیری ایجاد می کند که در برابر مواد نفتی و روغنهای معدنی مقاوم است. مطابق با

- ASTM D1854/85
- ASTM – D3569/85
- ASTM – D3581/85
- B.S 2499B(1973)

موارد مصرف:

Seal Joint k بیشتر در درزهای موجود در فونداسیونهای بتنی در جاهایی که مقاومت در برابر فرآورده های نفتی لازم باشد مورد استفاده قرار می گیرد از جمله:

- محل توقف هواپیما
- محل پارکینگ
- کف گاراژها و تعمیرگاهها
- محل شستشوی وسایل نقلیه
- پمپ بنزین
- محل نگهداری مواد نفتی و روغنی

فوائد:

Seal Joint k دارای ویژگیهای زیر است:

- چسبندگی خوب بدون نیاز به پرایمر
- قابلیت انعطاف حتی در هوای سرد
- مقاومت عالی در برابر مواد نفتی روغن و چربی
- مقاوم در برابر املاح ذوب کننده نمک
- مقاوم در برابر باکتریها



مشخصات فنی

رنگ:	سیاه
نوع:	ترکیبی از قطران و رزین های مصنوعی
وزن مخصوص:	۱/۴ کیلو گرم بر لیتر
ظرفیت حرکتی:	۲۰٪ عرض میانگین اتصال
دمای ایمن گرم کردن:	۱۵۰ °C
دمای بهینه ریزش:	۲۰ درجه سانتیگراد
نگهداری:	دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد
مدت نگهداری:	۱۸ ماه پس از تولید در جای مناسب و در بسته بندی اولیه
بسته بندی:	سطح های ۳۰ کیلو گرمی - بشکه های ۲۰۰ و ۲۸۰ کیلو گرمی

نحوه:

ساختار اتصال

- حداقل درز: ۱۰ میلیمتر
- نسبت در به عمق برای درزهای انبساطی: ۱:۱ تا ۱:۱/۵
- نسبت عرض به عمق برای درزهای ساختمانی و انقباضی: ۱:۱ تا ۲/۵:۱
- آماده سازی سطح:** تمامی سطوح می بایست تمیز و خشک و عاری از هرگونه ذرات سست چسبیده باشد.
- پرایمرزنی:** نیاز ندارد.
- حرارت دهی:** Seal Joint k پس از گرم کردن در ظرف های مناسب در محلهای مورد نیاز ریخته می شود
- تمیز کاری:** تمام وسایل و ابزار آلات را بلافاصله پس از استفاده توسط کولماکلینر پاک کنید.
- نکته مهم:** بیش از ۱۴۰ درجه حرارت ندهید. Seal Joint k برای تماس با آب آشامیدنی مناسب نیست. از این ماده برای درزگیری محوطه های آسفالتی نباید استفاده نمود.

دستورات ایمنی:

- پیش بینی های ایمنی:** هنگام اجرا از عینک و دستکش ایمنی استفاده شود. در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئید در صورت صورت تماس با چشم و یا مخاطهای تنفسی با آب گرم بشوئید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. در صورت خوردن و یا تنفس بخارات حاصله به فضای باز مراجعه کرده و تنفس کنید سعی کنید در ایجاد تهوع نکنید و به پزشک مراجعه کنید.
- مسائل زیست محیطی:** این ماده در حالت مایع آب را آلوده می کند. مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
- مسمومیت:** زیر نظر آئین نامه های سازمان بهداشت سوئیس درجه سمی بودن آن کلاس ۳ می باشد.
- حمل و نقل:** بی خطر