



Form Oil

روغن قالب

تعریف:

Form Oil ترکیبی از روغنهای معدنی پالایش شده و مواد امولسیون که یک لایه نازک پایدار از روغن قالب را روی جدار قالب تولید می نماید. استفاده از Form Oil برای قالبهای فولادی - پلاستیکی و چوبی باعث سهولت قالب برداری به صورتی سریع و تمیز و آسان خواهد شد.

فوائد:

Form Oil دارای ویژگیهای زیر می باشد:

- چسبندگی مطلوب به قالب
- کاهش آلوده سازی بتن
- غیر قابل اشتعال
- حلال در آب که شستشوی ابزار و وسایل را به آسانی با آب میسر می نماید.
- افزایش عمر مفید قالبها

مشخصات فنی:

شکل: مایع

رنگ: زرد شفاف

وزن مخصوص: 0.85 ± 0.02 کیلوگرم بر لیتر

شرایط نگهداری: دور از یخ زدگی نگهداری شود.

مدت نگهداری: اگر در بسته بندی باز نشده نگهداری شود، تا ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید قابل مصرف است.

بسته بندی: بشکه های ۱۸۰ کیلو گرمی

کاربرد:

روش اجرا: یک لایه پوشش که توسط قلم مو، یا پارچه یا اسپری اجرا شود. روغن قالب بصورت آماده مصرف عرضه

می شود. و تنها در هنگام مصرف می بایست به صورت مطلوب به هم زده شود.

هنگامی که رون قالب روی سطح قالب مالیده شد می باید زمان کافی برای خشک شدن آن قبل از انجام عملیات بتن ریزی در نظر

گرفته شود و به هیچ وجه نباید پس از روغن کاری در مجاورت آب قرار گیرد.

میزان پوشش سطح: برای قالبهای چوبی: ۱۰ مترمربع به ازای هر یک کیلوگرم

برای قالبهای فلزی یا پلاستیکی: ۲۰ مترمربع به ازای هر یک کیلوگرم

تمیز کاری: همه وسایل و تجهیزات و دستها با آب شسته شود.



دستورات ایمنی:

پیش‌بینی‌های ایمنی: در صورت تماس با پوست، چشم و یا قرنیه باعث صدمه احتمالی به این اعضاء خواهد شد. هنگام کار با این ماهده استفاده از دستکش و عینک ایمنی توصیه می‌شود.

مسائل زیست‌محیطی: مقادیر اضافی آن در آب یا خاک ریخته نشود.

مسمومیت: زیر نظر سازمان بهداشتی سوئیس غیرسمی است.

حمل و نقل: بی‌خطر