



پادرعده (Danfuss)

شیر های RA-N با قابلیت تنظیم (Presetting)



شیر زاویه دار UK



شیر زاویه دار راست



شیر زاویه دار



شیر زاویه دار چپ

شیر های RA-N در انواع سیستمهای حرارتی موجود کاربرد دارند. سیستم (Presetting) که در این شیر ها بکار رفته است ، امکان عبور جریان آب را از ۰/۰۴ تا ۰/۷۳ متر مکعب در ساعت فراهم میسازد. اطلاعات فنی شیر های RA-N با ترموستات RAS - C مطابق استانداردهای Euro norm 215-1 میباشد. شیرها دارای روکش نیکل و درپوش محافظ به رنگ قرمز هستند. فلش روی بدنه شیر نشان دهنده مسیر جریان آب میباشد.

نحوه تنظیم شیر های RA-N (Presetting)

اعداد مشخص شده بر روی پیچ تنظیم (شکل A) به راحتی و با دقت ، بدون نیاز به استفاده از ابزار خاصی با روش زیر قابل تنظیم میباشد:

- 1- ترموستات و یا درپوش محافظ را بردارید.
- 2- حلقه تنظیم را به طرف بالا بکشید.
- 3- حلقه تنظیم را بچرخانید تا عدد مورد نظر در راستای علامت (!) که بر روی لوله خروجی شیر است قرار گیرد.
- 4- حلقه تنظیم را آزاد کنید تا در جای خود قرار گیرد.
- 5- پیچ تنظیم را میتوان بین اعداد ۱ تا ۷ تنظیم نمود.
- 6- تنظیم بر روی حرف N که در خانه انجام شده بدین معنا است که ورودی آب کاملاً باز میباشد. هنگام تنظیم حتماً حرف N و یا اعداد مقابل شاخص قرار گیرند و از تنظیم در محدوده خط چین (---) خودداری نمایید.



(شکل A)

قطعات تشکیل دهنده

Valve body and other metal parts	Ms 58 brass
Pressure pin and return spring	Chrome steel
Throttle nozzle	PPS
ring -O	EPDM
Valve cone	NBR
Nozzle	PP

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. O – ring shaft seal | 5. Return spring |
| 2. O – ring | 6. Throttle nozzle |
| 3. Pressure pin | 7. Valve body |
| 4. Gasket | 8. Nozzle |

