

مدل 213 - KLG - PM3 گاز و گازوئیل سوز

ظرفیت به کیلو وات ۴۵۶ - ۱۲۲ معادل ۳۹۲۱۶۰ - ۱۰۴۹۲۰ کیلو کالری

مشخصات

- ۱- رله ساترونیک مدل TGM 740 و یا مشابه
- ۲- گاز رمپ COMBINATION CONTROL به قطر ۱ ۱/۲ اینچ فشار ورودی گاز حداقل ۱۰۰ میلی بار و حداکثر ۲۰۰ میلی بار کروم شرودر KROM SCHRODER و یا مشابه شامل:
- فیلتر FILTER
- رگولاتور REGULATOR
- گاز پرشر سوئیچ GAS PRESSURE SWITCH
- شیر برقی ایمنی SAFETY VALVE
- شیر برقی اصلی OPERATING VALVE
- شیر برقی مرحله دوم SECOND STAGE VALVE
- ۳- موتور دمپر مدل STA. 12B 2.37 برگرو یا مشابه
- ۴- موتور 450W
- ۵- ترانس 2 × 7.5 KV
- ۶- پمپ مدل BFP21 R5 و یا مشابه
- ۷- ایر پرشر سوئیچ AIR PRESSURE SWITCH

مدل و ظرفیت مشعلهای گاز و گازوئیل سوز

