

مدل PM4 - KLG - 113 گاز و گازوئیل سوز ظرفیت به کیلو وات ۵۴۳ - ۱۴۸ معادل ۴۶۶۹۸۰ - ۱۲۷۲۸۰ کیلو کالری

مشخصات

- ۱- رله سائرونیک مدل TMG 740 و یا مشابه
- ۲- گاز رمپ COMBINATION CONTROL به قطر ۱ ۱/۲ اینچ فشار ورودی گاز حداقل 100 میلی بار و حداکثر 200 میلی بار کروم شرودر KROM SCHRODER و یا مشابه شامل :
- فیلتر FILTER
- رگولاتور REGULATOR
- گاز پرشر سوئیچ GAS PRESSURE SWITCH
- شیر برقی ایمنی SAFETY VALVE
- شیر برقی اصلی OPERATING VALVE
- شیر برقی مرحله دوم SECOND STAGE VALVE
- ۳- موتور دمپر مدل STA. 12B 2.37 برگر و یا مشابه
- ۴- موتور 750W
- ۵- ترانس 2x7.5 KV
- ۶- پمپ مدل BFP21 R5 و یا مشابه
- ۷- ایر پرشر سوئیچ AIR PRESSURE SWITCH
- ۸- موتور پمپ 200 W

مدل و ظرفیت مشعلهای گاز و گازوئیل سوز

