

مدل 113 - KLG - PM5 گاز و گازوئیل سوز

ظرفیت به کیلو وات ۱۲۴۹ - ۳۶۸ معادل ۱۰۷۴۱۴۰ - ۳۱۶۴۸۰ کیلو کالری

مشخصات

- ۱- رله ساترونیک مدل TMG 740 و یا مشابه
- ۲- گاز رمپ GAS TRAIN به قطر ۱ ۱/۲ اینچ فشار ورودی گاز حداقل ۱۰۰ میلی بار و حداکثر ۲۰۰ میلی بار کروم شرودر KROM SCHRODER و یا مشابه شامل:
- فیلتر FILTER
- رگولاتور REGULATOR
- گاز پرشر سوئیچ GAS PRESSURE SWITCH
- شیر برقی ضربه ای ایمنی QUICK OPENING SAFETY VALVE
- شیر برقی دو مرحله ای تدریجی (مرحله یک و دو) TWO STAGE OPENING SOLONEID VALVE
- ۳- موتور دمپر مدل STA. 12B 3.41 برگر و یا مشابه
- ۴- موتور 2.2KW
- ۵- ترانس 2x6 KV
- ۶- پمپ مدل RSA 95 و یا مشابه
- ۷- ایر پرشر سوئیچ AIR PRESSURE SWITCH
- ۸- موتور پمپ 250 W

مدل و ظرفیت مشعلهای گاز و گازوئیل

