

مدل 313 - KLG - PM6 گاز و گازوئیل سوز ظرفیت به کیلو وات ۱۷۰۰ - ۱۰۰۰ معادل ۱۴۶۲۰۰۰ - ۸۶۰۰۰۰ کیلو کالری

مشخصات

- ۱- رله ساترونیک مدل TMG 740 و یا مشابه
- ۲- گاز رمپ GAS TRAIN به قطر ۲ اینچ فشار ورودی گاز حداقل ۱۰۰ میلی بار و حداکثر ۲۰۰ میلی بارکروم شرودر KROM SCHRODER و یا مشابه شامل:
- فیلتر FILTER
- رگولاتور REGULATOR
- گاز پرشر سوئیچ GAS PRESSURE SWITCH
- شیر برقی ضربه ای ایمنی QUICK OPENING SAFETY VALVE
- شیر برقی دو مرحله ای تدریجی (مرحله یک و دو)
TWO STAGE SLOW OPENING SOLONEID VALVE
- ۳- موتور دمپر مدل STA. 12Q 5.51 برگر و یا مشابه
- ۴- موتور 4KW
- ۵- ترانس ۶×۲ KV و ۳۵ میلی آمپر OIL
- ۶- ترانس ۸×۱ KV GAS
- ۷- پمپ مدل RSA 95 و یا مشابه
- ۸- ایر پرشر سوئیچ AIR PRESSURE SWITCH
- ۹- موتور پمپ 750 W

مدل و ظرفیت مشعلهای گاز و گازوئیل

