

مدل 513 - KLG - PM6 گاز و گازوئیل سوز

ظرفیت به کیلو وات ۳۰۰۰ - ۲۴۰۰ معادل ۲۵۸۰۰۰۰ - ۲۰۶۴۰۰۰ کیلو کالری

مشخصات

- ۱- رله ساترونیک مدل TMG 740 و یا مشابه
- ۲- گاز رمپ GAS TRAIN به قطر ۲ ۱/۲ اینچ فشار ورودی گاز حداقل ۱۰۰ میلی بار و حداکثر ۲۰۰ میلی بارکروم شرودر KROM SCHRODER و یا مشابه شامل :
- فیلتر FILTER
- رگولاتور REGULATOR
- گاز پرشر سوئیچ GAS PRESSURE SWITCH
- شیر برقی ضربه ای ایمنی QUICK OPENING SAFETY VALVE
- شیر برقی دو مرحله ای تدریجی (مرحله یک و دو)
TWO STAGE OPENING SOLONEID VALVE
- ۳- موتور دمپر مدل STA. 12Q 5.51 بر گرو یا مشابه
- ۴- موتور 7.5KW
- ۵- ترانس 2x6 KV و 35 میلی آمپر OIL
- ۶- ترانس GAS 1x8 KV
- ۷- پمپ مدل RSA 125 و یا مشابه
- ۸- ایر پرشر سوئیچ AIR PRESSURE SWITCH
- ۹- موتور پمپ 750 W

مدل و ظرفیت مشعلهای گاز و گازوئیل

