

ایزوران ۶۰۰



پشم شیشه سفید بصورت فله (مصرف تا دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد توصیه شده است .)

موارد استعمال : - ایزوران ۶۰۰ در صنایع و گرم خانه ها به دلیل بالا بودن حرارت جایی که استفاده از دیگر محصولات ایزوران مقدور نمی باشد مانند کوره ها و دیگهای بخار توصیه شده است . به همین علت در تاسیساتی که دو جداره هستند بین دو لایه را با ایزوران ۶۰۰ باهر فشردگی دلخواهی پر میکنند تا از مقاومت حرارتی این محصول جهت جلوگیری از هدر دادن انرژی بهره گیری نمایند .

ویژگیها:

- سبک و مقاوم در برابر فرسودگی
- مقاوم در برابر اسید
- ضد رطوبت
- انقباض و انقباض محسوس ندارد و در مقابل پوسیدگی و جانوران موذی مقاوم است .
- قابلیت الاستیکی دارد و در برابر ارتعاش ، شوک و ضربات مکانیکی مقاوم است .
- غیر قابل اشتعال است .
- ضریب هدایت حرارتی در دمای متوسط ۲۵ درجه سانتیگراد بر حسب $\text{Kcal/mh } c28$ %
- بسته بندی در کیسه های دولا پلاستیک