



کابلهای دو رشته فشارضعیف با عایق و روکش P.V.C برای ولتاژ 450-750 ولت مطابق استاندارد ملی ایران: 13 (607) SIRI
P.V.C – insulated & Sheathed Circular 2-Core Cable 450-750V ACC SIRI (607) 13

کاربرد:

جهت نصب ثابت در نقاط خشک و نمناک، در داخل و یا خارج ساختمان در داخل و یا روی دیوار. از این کابل نباید به صورت زیر زمینی استفاده نمود.

ساختمان:

هادی از مس نرم شده بوده که با ماده P.V.C برنگ سیاه، سفید یا خاکستری غلاف خارجی آنرا تشکیل میدهد.

ولتاژ اسمی:

ولتاژ اسمی بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ می باشد.

ردیف	Number & Nominal Area تعداد و سطح مقطع اسمی سیمها mm ²	Number & Diameter Of strand تعداد و قطر رشته ها mm	Insulation Thickness ضخامت عایق mm	Filler Thickness ضخامت فیلر Kg/Km	Overall Sheath Thickness ضخامت روکش mm	Weight Approx وزن تقریبی کابل Ω/KM	Mean Overall Diameter قطر تقریبی نهایی mm	Max. Resistance مقاومت ماکزیمم Ω / KM A (At 20°C)	Current Capa. جریان مجاز At 20°C A
1	2x1.5	1x1.40	0.8	0.7	1.8	171	11	12.1	30
2	2x2.5	1x1.78	0.8	0.7	1.8	209	11.8	7.41	40
3	2x4	1x2.25	0.9	0.7	1.8	270	13.2	4.61	53
4	2x6	1x2.76	0.9	0.7	1.8	339	14.1	3.08	66
5	2x6	7x1.04	0.9	0.7	1.8	368	14.8	3.08	66
6	2x10	1x3.57	1.1	0.7	1.8	494	16.6	1.83	88
7	2x10	7x1.35	1.1	0.7	1.8	539	17.5	1.83	88
8	2x16	7x1.71	1.1	0.7	2.0	729	19.6	1.15	112
9	2x25	7x2.14	1.3	1.1	2.0	1016	23.8	0.727	152
10	2x35	7x2.52	1.3	1.1	2.0	1445	26.5	0.524	185
11	2x35	19x1.53	1.3	1.1	2.0	1439	26.7	0.524	185