



کابل‌های سه رشته فشارضعیف با عایق و روکش P.V.C برای ولتاژ 450-750 ولت مطابق استاندارد ملی ایران: 13 (607) SIRI
P.V.C – insulated & Sheathed Circular 3-Core Cable 450-750V ACC SIRI (607) 13

کاربرد:

جهت نصب ثابت در نقاط خشک و نمناک، در داخل و یا خارج ساختمان در داخل و یا روی دیوار. از این کابل نباید به صورت زیر زمینی استفاده نمود.

ساختمان:

هادی از مس نرم شده بوده که با ماده P.V.C برنگ سیاه، سفید یا خاکستری غلاف خارجی آنرا تشکیل میدهد.

ولتاژ اسمی:

ولتاژ اسمی بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ می‌باشد.

ردیف	Number & Nominal Area تعداد و سطح مقطع اسمی سیمها mm ²	Number & Diameter Of strand تعداد و قطر رشته ها mm	Insulation Thickness ضخامت عایق mm	Filler Thickness ضخامت فیلر Kg/Km	Overall Sheath Thickness ضخامت روکش mm	Weight Approx وزن تقریبی کابل Ω/KM	Mean Overall Diameter قطر تقریبی نهایی mm	Max. Resistance مقاومت ماکزیمم Ω / KM A (At 20°c)	Current Capa. جریان مجاز At 20°c A
1	3x1.5	1x1.40	0.8	0.7	1.8	191	11.4	12.1	26
2	3x2.5	1x1.78	0.8	0.7	1.8	238	12.3	7.41	34
3	3x4	1x2.25	0.9	0.7	1.8	310	13.7	4.61	45
4	3x6	1x2.76	0.9	0.7	1.8	399	14.6	3.08	56
5	3x6	7x1.04	0.9	0.7	1.8	431	15.6	3.08	36
6	3x10	1x3.57	1.1	0.7	1.8	589	17.4	1.83	76
7	3x10	7x1.35	1.1	0.7	1.8	639	18.4	1.83	76
8	3x16	7x1.71	1.1	0.7	2.0	900	21.1	1.15	100
9	3x25	7x2.14	1.3	1.1	2.0	1387	25.6	0.727	130
10	3x35	7x2.52	1.3	1.1	2.0	1771	26.0	0.524	156
11	3x35	19x1.23	1.3	1.1	2.0	1762	28.2	0.524	156