



کابل‌های چهار رشته فشار ضعیف با عایق و روکش P.V.C برای ولتاژ 50-750 ولت مطابق استاندارد ملی ایران : 13 (607) ISIRI
P.V.C – insulated & Sheathed, Circular 4- Core Cable, 450-750 V ACC. ISIRI (607) 13

کاربرد :

جهت نصب ثابت در نقاط خشک و نمناک ،در داخل و یا خارج ساختمان در داخل و یا روی دیوار . از این کابل نباید به صورت زیر زمینی استفاده نمود.

ساختمان :

هادی از مس نرم شده بوده که با ماده P.V.C برنگ سیاه ،سفید یا خاکستری غلاف خارجی آنرا تشکیل میدهد.

ولتاژ اسمی :

ولتاژ اسمی بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ می باشد.

ردیف	Number & Nominal Area تعداد و سطح مقطع اسمی سیمها mm ²	Number & Diameter Of strand تعداد و قطر رشته ها mm	Insulation Thickness ضخامت عایق mm	Filler Thickness ضخامت روکش Kg/Km	Overall Sheath Thickness ضخامت روکش mm	Weight Approx وزن تقریبی کابل Ω/KM	Mean Overall Diameter قطر تقریبی نهایی mm	Max. Resistance مقاومت ماکزیمم Ω / KM A (At20°c)	Current Capa. جریان مجاز At 20°c A
1	4x1.5	1x1.40	0.8	0.7	1.8	224	12.2	12.1	26
2	4x2.5	1x1.78	0.8	0.7	1.8	283	13.2	7.41	34
3	4x4	1x2.25	0.9	0.7	1.8	374	14.8	4.61	45
4	4x6	1x2.76	0.9	0.7	1.8	487	15.9	3.08	56
5	4x6	7x1.04	0.9	0.7	1.8	525	16.9	3.08	56
6	4x10	1x3.57	1.1	0.7	1.8	730	18.9	1.83	76
7	4x10	7x1.35	1.1	0.7	1.8	790	20	1.83	76
8	4x16	7x1.71	1.1	1.1	2.0	1184	23.8	1.15	100
9	4x25	7x2.14	1.3	1.1	2.0	1734	27.9	0.727	130
10	4x35	7x2.52	1.3	1.1	2.2	2262	31.1	0.204	156
11	4x35	19x1.53	1.3	1.1	2.2	2240	31.3	0.524	156

