



تورسیل ماستیک ۲۲

شرح:

بتونه نرم و قابل انعطافی می باشد که برای انواع درزها و یا شکافهایی که دارای تحرک یا انقباض و انقباض هستند، مورد استفاده قرار می گیرد و از روغنها و رزینهای پایدار در مقابل جو و تابش آفتاب و فیلرهای آزیستی تشکیل گردیده است.

مشخصات:

تورسیل ماستیک ۲۲ پس از مصرف تغییر شکل نمی دهد و هرگز در اثر حرارت جو روان نمی شود و در برودت تا ۳- درجه سانتیگراد حالت انعطافی خود را حفظ می کند. وزن مخصوص آن ۱/۰۵ می باشد. قابل مصرف بطور تزریقی و با کاردک است.

طرز استفاده:

ژوئن یا درز را قبل از مصرف خمیر، باید تمیز و عاری از گرد و غبار نمود و اگر محل مورد نظر دارای آلودگی های دیگر باشد احتیاج به تمیز و پاک کردن دارد. بوسیله کاردک مناسب یا بطور تزریقی داخل ژوئن یا درز را با ماستیک پر می کنید و سپس با نوار اسفنجی یا چوب محل را در عمق درز پر کرده و قسمت سطحی درز که حداقل ۱۰ میلیمتر خواهد بود مجدداً با تورسیل ماستیک پر و عمل می آورید.

کاربرد:

این ماستیک برای آب بندی و درزگیری، درزهای عمودی و افقی، در هر گونه اتصالات مخازن، لوله ها و شیروانیهای فلزی و سیمانی پنبه نسوز قابل استفاده می باشد.