



تورسیل ماستیک ۳۳ ب

شرح:

بتونه نرم و قابل انعطاف می باشد و برای انواع درزها و شکافهایی که تحرک یا در معرض انقباض و انقباض قرار دارند مورد استفاده قرار میگیرد، و از روغنهای قابل ارتجاع پایدار بجو، تابش آفتاب و فیلرهای آزیستی تشکیل گردیده است.

مشخصات:

تورسیل ماستیک ۳۳ ب پس از مصرف تغییر شکل نمی دهد. هرگز در اثر حرارت جو روان نمیگردد و در برودت تا (-20°) درجه سانتیگراد حالت انعطافی لازم را دارا خواهد بود. وزن مخصوص آن $1/05$ می باشد. قابل مصرف بطور تزریقی و یا با کاردک است.

طرز استفاده:

ژوئن یا درز قبل از مصرف خمیر باید تمیز و عاری از گرد و غبار باشد و اگر محل مورد نظر دارای آلودگیهای دیگر باشد احتیاج به تمیز کاری و پاک کردن دارد. بوسیله کاردک مناسب یا تزریق داخل ژوئن یا درز را با ماستیک پر می کنید، سپس با نوار اسفنجی یا چوب محل را در عمق درز پر می نمایید و قسمت سطحی درز که حداقل 10 میلیمتر خواهد بود با تورسیل ماستیک مجدداً پر و عمل می آورید.