




پلاستیک جوئیت

جهت درزهای عمودی و افقی کانالها و درز انبساط مخازن بتنی همچنین در اتصالات تاسیسات فلزی

این ماستیک پر شده در ظروف یا بشکه های ۵-۲۰-۱۲۰ کیلویی همچنین بصورت نوار در ضخامت ۲ تا ۵ سانتیمتر و بعرض های ۳ تا ۵ سانتیمتر لای پلاستیک نازک پلی اتیلن بسته بندی شده می باشد .
ترکیبی از قیر تغییر یافته با رزینهای قابل ارتجاع بوده مقاومت حرارتی 120° درجه سانتیگراد و سرمای -30° درجه سانتیگراد را دارد و بعلت خاصیت کششی و چسبندگی در بین ژوئنهای عمر مداوم و طولانی خواهد داشت . در درز انبساط های بعرض ۱ تا ۲ سانتیمتر و تا عمق ۲ سانتیمتر و در درز انبساط های بعرض ۳ سانتیمتر تا عمق ۵ سانتیمتر قابل انجام می باشد .

۱) بسته بندی بصورت نوار :



مصرف آن بصورت نوار همانند لحیم کاری با شعله کم همراه با کاردک به آسانی و با چسبندگی بیشتر درون درز قرار می گیرد .
مجری می تواند بطور تمیز و ظریف کار را انجام نماید .
در صورتیکه درز انبساط عمق بیشتری داشته باشد نوار فوم پلی اتیلن برای محدود نمودن عمق قرار میگیرد.

۲) بسته بندی در ظرف :



ظروف بسته بندی شده مواد با قرار دادن در محیط گرم و یا درون آبجوش بحد 70° تا 80° درجه سانتیگراد ، گرم و حالت مومی مانند پیدا می کند .
به آسانی نسبت به محل مصرف با دست یا هر نوع ابزار دستی درون درز (ژوئن) با وضعیت چسبنده قرار می گیرد .

توصیه میگردد که محل مصرف بخصوص کنار یا لبه درزهای بتنی قبلاً با پرایمر رقیق مانند تورسیل P100 با قلم رنگ آغشته گردد و بعد از چند دقیقه یا نیم ساعت ماستیک پلاستیک جوئیت درون آن پر گردیده و سطح صاف و یکنواخت فراهم می گردد .